

City-Filter®

PEUGEOT

306 HDi - 66 kW

406 HDi - 80 kW

Partner 1 HDi - 66 kW

CITROËN

Berlingo 1 HDi - 66 kW

Xsara Picasso HDi - 66 kW



Einbau- / Betriebsanleitung

Allgemein

Diese Einbauanleitung ist ausschließlich gültig für die Nachrüstung einer serienmäßigen Abgasanlage mit dem City-Filter®.

Vor Einbau und Inbetriebnahme des City-Filter® ist die Einbauanleitung sorgfältig zu lesen.

Weitere allgemeine Informationen für den Monteur und den Fahrzeughalter sind auf der Rückseite zu finden.

Die Montage des City-Filter® ist ausschließlich durch das qualifizierte Fachpersonal einer Kfz-Werkstatt durchzuführen.




Lieferumfang



- Zwischenrohr (nur 306/406 HDi und Xsara Picasso HDi)
- Montageteile
- Hinweis-Schilder Motorraum / B-Säule Fahrerseite
- Abnahmebescheinigung zur Vorlage bei der Zulassungsstelle
- Garantie-Erklärung
- Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)


PEUGEOT: 306 HDi - 66 kW

Seite 4 - 5




PEUGEOT: 406 HDi - 80 kW

Seite 6 - 7



CITROËN / PEUGEOT: Berlingo / Partner 1 HDi - 66 kW

Seite 8 - 9



CITROËN: Xsara Picasso HDi - 66 kW

Seite 10 - 11


Gilt für Fahrzeuge **ohne** Vorschalldämpfer



CITROËN: Xsara Picasso HDi - 66 kW

Seite 12 - 13


Gilt für Fahrzeuge **mit** Vorschalldämpfer



1. Vorbereitung Montage City-Filter®

PEUGEOT: 306 HDi - 66 kW


- Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird. Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.
- Der werkseitige Vorschalldämpfer (1) ist ab Mitte Halter (2) entsprechend der Angabe (3) zu trennen (siehe Detail).
- Der werkseitige Katalysator (4) ist ab Mitte Verbindungsschelle (5) entsprechend der Angabe zu trennen. Der werkseitige Vorschalldämpfer ist zu entsorgen.
- Die Trennstellen sind zu entgraten.



2. Vorbereitung Montage City-Filter®

PEUGEOT: 306 HDi - 66 kW


- Der neue verstärkte Gumpipuffer (6) ist einzuhängen.
 - Die neuen Rohrschellen (7) und (8) sind auf die Rohrenden lose aufzuschieben.
- HINWEIS:** Die Rohrbügelschelle (7) muss am Katalysator verwendet werden!



3. Montage City-Filter®

PEUGEOT: 306 HDi - 66 kW


- Der City-Filter® (9) ist lose einzusetzen und in den Gummipuffer (10) einzuhängen.
- Das neue Zwischenrohr (11) ist einzusetzen und lose vorzumontieren.



4. Endmontage City-Filter®

PEUGEOT: 306 HDi - 66 kW


- Der City-Filter® ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden!
- Alle Schrauben sind festzuziehen.
- Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und an der B-Säule Fahrertür anzubringen.



1. Vorbereitung Montage City-Filter®

PEUGEOT: 406 HDi


- Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird. Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.
- Der werkseitige Vorschalldämpfer (1) ist ab Mitte Verbindungsschelle (2) entsprechend der Angabe zu trennen und zu entsorgen (siehe auch nächste Abbildung).
- Der werkseitige Katalysator (3) ist ab Mitte Verbindungsschelle (2) entsprechend der Angabe zu trennen.
- Die Trennstellen sind zu entgraten.



2. Montage City-Filter®

PEUGEOT: 406 HDi

- Der City-Filter® (4) ist mit neuer Rohrschelle (5) lose vorzumontieren (siehe nächste Abbildung).
HINWEIS: Die Einbaurichtung (!) ist zu beachten!




3. Montage City-Filter®

PEUGEOT: 406 HDi

- Der neue Rohrverbinder (8) ist auf die Abgasanlage zu schieben.
- Das neue Zwischenrohr (9) ist mit neuer Rohrschelle (10) zwischen City-Filter® und Abgasanlage lose vorzumontieren.

HINWEIS:


- Der Gummipuffer zwischen dem City-Filter® und Nachschalldämpfer (im Bereich Hinterachse) ist zu ersetzen!



4. Endmontage City-Filter®


PEUGEOT: 406 HDi

- Der Rohrverbinder (11) ist mindestens 40mm auf die jeweiligen Rohrenden aufzuschieben.
- Der City-Filter® ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden!
- Alle Schrauben sind festzuziehen.
- Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und an der B-Säule Fahrertür anzubringen.




1. Vorbereitung Montage City-Filter® CITROËN/PEUGEOT: Berlingo/Partner 1 HDi - 66 kW

- Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird. Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.
- Der werkseitige Vorschalldämpfer (1) ist ab Mitte Verbindungsschelle (2) entsprechend der Angabe zu trennen und zu entsorgen (siehe auch nächste Abbildung).
- Der werkseitige Katalysator (3) ist ab Mitte Verbindungsschelle (2) entsprechend der Angabe zu trennen.
- Die Trennstellen sind zu entgraten.



2. Vorbereitung Montage City-Filter® CITROËN/PEUGEOT: Berlingo/Partner 1 HDi - 66 kW


- Der neue verstärkte Gummipuffer (4) ist einzuhängen.
 - Die neuen Rohrschellen (5) und (6) sind auf die Rohrenden lose aufzuschieben.
- HINWEIS:** Die Rohrbügelschelle (5) muss am Katalysator verwendet werden!



3. Montage City-Filter®

CITROËN/PEUGEOT: Berlingo/Partner 1 HDi - 66 kW


- Der City-Filter® (7) ist einzusetzen und lose vorzumontieren.



4. Endmontage City-Filter®

CITROËN/PEUGEOT: Berlingo/Partner 1 HDi - 66 kW

- Der City-Filter® ist in den Gummipuffer (8) einzuhängen.
- Der City-Filter® ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden!
- Alle Schrauben sind festzuziehen.
- Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und an der B-Säule Fahrertür anzubringen.




1. Vorbereitung Montage City-Filter®

CITROËN: Xsara Picasso HDi - 66 kW

- Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird. Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.
- Das werkseitige Zwischenrohr (1) ist ab Mitte Verbindungsschelle (2) entsprechend der Angabe zu trennen und zu entsorgen.
- Der werkseitige Katalysator (3) ist ab Mitte Verbindungsschelle (2) entsprechend der Angabe zu trennen (siehe auch nächste Abbildung). Die Trennstellen sind zu entgraten.

Gilt für Fahrzeuge ohne Vorschalldämpfer




2. Vorbereitung Montage City-Filter®

CITROËN: Xsara Picasso HDi - 66 kW

- Die neue Rohrschelle (4) ist auf die Abgasanlage zu schieben.

Gilt für Fahrzeuge ohne Vorschalldämpfer




3. Montage City-Filter®

CITROËN: Xsara Picasso HDi - 66 kW

- Der City-Filter® (5) ist mit neuer Rohrschelle (6) einzusetzen und lose vorzumontieren.

HINWEIS: Die Einbaurichtung (!) ist zu beachten!

Gilt für Fahrzeuge ohne Vorschalldämpfer




4. Endmontage City-Filter®

CITROËN: Xsara Picasso HDi - 66 kW

- Der City-Filter® ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden!
- Alle Schrauben sind festzuziehen.
- Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und an der B-Säule Fahrertür anzubringen.

Gilt für Fahrzeuge ohne Vorschalldämpfer




1. Vorbereitung Montage City-Filter®

CITROËN: Xsara Picasso HDi - 66 kW

- Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird. Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.
- Der werkseitige Vorschalldämpfer (1) ist ab Mitte Verbindungsschelle (2) entsprechend der Angabe zu kürzen und zu entsorgen.
- Der werkseitige Katalysator (3) ist ab Mitte Verbindungsschelle (2) entsprechend der Angabe zu trennen (siehe auch nächste Abbildung). Die Trennstellen sind zu entgraten.

Gilt für Fahrzeuge mit Vorschalldämpfer




2. Vorbereitung Montage City-Filter®

CITROËN: Xsara Picasso HDi - 66 kW

- Der City-Filter® (4) und das neue Zwischenrohr (5) sind mit den neuen Rohrschellen (6) lose vorzumontieren.
HINWEIS: Die Einbaurichtung (!) ist zu beachten!

Gilt für Fahrzeuge mit Vorschalldämpfer




3. Vorbereitung Montage City-Filter®

CITROËN: Xsara Picasso HDi - 66 kW

- Der City-Filter® (7) ist mit neuem Rohrverbinder (8) in die Abgasanlage einzusetzen (siehe nächste Abbildung).

HINWEIS: Die Einbaurichtung (!) ist zu beachten!

Gilt für Fahrzeuge mit Vorschalldämpfer




4. Montage City-Filter®

CITROËN: Xsara Picasso HDi - 66 kW

- Der Rohrverbinder (9) ist mindestens 40mm auf die jeweiligen Rohrenden aufzuschieben.
- Der City-Filter® ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden!
- Alle Schrauben sind festzuziehen.
- Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und an der B-Säule Fahrertür anzubringen.

Gilt für Fahrzeuge mit Vorschalldämpfer







Einbauhinweis

Grundsätzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.

Der City-Filter® ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden.

Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und an der B-Säule Fahrertür anzubringen.

Oxidationskatalysatoren, die dem City-Filter® vorgeschaltet sind, können bei der Nachrüstung im Einzelfall weiter verwendet werden, wenn diese nachweislich

- nicht älter als 5 Jahre sind,
- nicht länger als 80.000 km Laufleistung im Fahrzeug verbaut waren (Nachweis der Laufleistung über Serviceheft und Entfernungsmesser) und
- nicht mit sichtbaren Mängeln behaftet sind.

Wird der vorgenannte Nachweis nicht erbracht, ist der Oxidationskatalysator vor der Nachrüstung mit dem City-Filter® zu erneuern.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist sichergestellt, dass durch maximale Beladung keine Schädigung des Filtersystems auftreten kann. Bei ausschließlichem Betrieb des nachgerüsteten PKW im Kurzstreckenbetrieb kann sich nach deutlich mehr als 5.000 km eine erhöhte Rußbelastung des Filtersystems einstellen.

Für diesen Fall empfehlen wir, das Fahrzeug bei höheren durchschnittlichen Geschwindigkeiten oder Lasten zu fahren, um durch eine kontinuierliche Regeneration den Ruß abzubauen.

Abweichungen von einem bestimmungsgemäßen Gebrauch können sich ergeben, wenn ein nicht zugelassener Oxidationskatalysator verbaut wird. Motordefekte, die übersehen werden, können zu einer deutlichen Erhöhung der Rußemissionen führen (z.B. Störungen vom AGR- oder Einspritzsystem, die nicht als Fehler erkannt werden, schränken die katalytische Aktivität ein).

Hinweise

Ist ein Fahrzeug mit einem City-Filter® ausgestattet, darf ausschließlich Dieselkraftstoff nach DIN EN 590, DIN 51 628 oder Biodiesel nach DIN EN 14 214 (bei Freigabe des Fahrzeugherstellers) verwendet werden. Unter Einhaltung der o.g. DIN-Normen sind auch Kraftstoffe mit einem maximalen Schwefelgehalt von 50 mg/kg zulässig (bei Freigabe des Fahrzeugherstellers). Die Verwendung anderer Kraftstoffe, wie z.B. Pflanzenöl, ist nicht gestattet.

Fahrzeuge, deren Motorleistung nicht dem werkseitigen Auslieferungszustand entsprechen, sind nicht für die Verwendung des City-Filter® freigegeben.

Bei Nichteinhaltung besteht kein Garantieanspruch.

Garantie-Erklärung

Der City-Filter® ist nachweislich von einer Fachwerkstatt mit den mitgelieferten Montageteilen einzubauen.

Wir gewähren bei korrekter Montage und Motoreinstellung sowie bestimmungsgemäßem Betrieb auf Funktion und Lebensdauer des City-Filter® eine Garantie von 3 Jahren, jedoch max. 80.000 km Laufleistung ab Einbaudatum. Das Einbaudatum ist auf der Garantie-Erklärung von der Fachwerkstatt zu bestätigen. Die ausgefüllte Garantie-Erklärung ist mit dem beigegefügten Rückumschlag an HJS zurückzusenden. Ein Garantieanspruch besteht nicht, wenn diese Anforderungen nicht nachweislich erfüllt wurden.

Weiterhin besteht kein Garantieanspruch, wenn der Einbau unsachgemäß erfolgt, wenn Angaben in der Einbau-/ Betriebsanleitung nicht beachtet wurden, wenn durch Nachbesserungsversuche Veränderungen am City-Filter® vorgenommen wurden, wenn vom Fahrzeughersteller nicht freigegebener Kraftstoff getankt wurde, wenn die Kraftstoffaufbereitungsanlage in einem nicht einwandfreien Zustand war oder mechanische Gewalteinflüsse festgestellt wurden.

Diese Garantie begründet für den Fahrzeughalter nur den Anspruch auf Ersatzlieferung einschließlich Montagekosten. Weitergehende Ansprüche können nur geltend gemacht werden, wenn die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen oder Stellvertreter beruht.

Die Gewährleistungsansprüche des Fahrzeughalters gegenüber der Werkstatt, die den City-Filter® eingebaut hat, oder gegenüber dem Teilehändler, von dem der Kunde den City-Filter® bezogen hat, werden durch die vorliegende Garantie-Erklärung nicht eingeschränkt. Dies gilt insbesondere im Fall eines Fehlschlagens der Ersatzlieferung, z.B. bei Unmöglichkeit, Fehlerhaftigkeit oder Verzögerung der Ersatzlieferung.