

Füll-/Entlüftungsgerät, Bremshydraulik

Dieses Werkzeug dient zur Entlüftung der Brems- oder Kupplungshydraulik. Dabei wird das Werkzeug über den Ausgleichsbehälter an das Hydrauliksystem angeschlossen. Mit Hilfe der integrierten Handpumpe wird der Vorratsbehälter unter Druck gesetzt. Beim Entlüftungsvorgang (beim Öffnen der Entlüftungsnippel) wird die Bremsflüssigkeit durch die Hydraulikleitungen gedrückt und in ausreichender Menge durch frische Flüssigkeit ersetzt.

- mobil einsetzbar, da kein Strom- und Druckluftanschluss benötigt wird
- Einmannbetrieb
- Standard Druckluftanschluss, somit können bereits vorhandene Adapter verwendet werden
- Lieferung inkl. Auffangbehälter

Schlauchlänge: 1 m
Schlauchdurchmesser: 7,5 mm
Material: Kunststoff

Werkstattausrüstung: mit Handpumpe
Ventilart: mit Druckablassventil
Kupplungsausführung: Schnellkupplung

Arbeitsdruck bar	Inhalt Vorratsbehälter l	LE	Artikel-Nr.
0 bis 1,4	3	1	J9300001

