

Füll-/Entlüftungsgerät, Bremshydraulik

Dieses pneumatisch betriebene Gerät dient zum Entlüften der Hydraulikkreise bei Brems- und Kupplungsanlagen. Das Gerät arbeitet nach dem Venturi Prinzip. Die Bremsflüssigkeit wird dabei über die Entlüftungsrippel abgesaugt. Auf der Ausgleichsbehälterseite wird ein Nachfüller positioniert, welcher den Füllstand des Ausgleichsbehälters automatisch reguliert.

- Der Nachfüller passt auf nahezu jeden Ausgleichsbehälter und ersetzt somit viele herstellerspezifische Spezialadapter
- Das Gummifitting passt auf jeden Entlüf-

tungsrippel und sorgt für einen sicheren Halt

- Integrierte Ventile verhindern ein Überlaufen und Versprühen der Bremsflüssigkeit, falls der Auffangbehälter versehentlich überfüllt werden sollte
- Durch Aufhängenhaken und Auslöser-Arretierung hat man beide Hände frei zum Arbeiten
- Sehr kompakte und leichte Bauform

Info: mit Druckluft-Stecknippel mit Schnellkupplungen

Arbeitsdruck bar	LE	Artikel-Nr.
5,5 bis 9	 1	J9300004

