



# Kraftstoffschlauch

Kraftstoffschläuche aus Obergummi mit Textileinlage zur Förderung von Benzin (auch E10) und Diesel (kein Bio-Diesel). Beständig gegen Öl, Hitze, Ozon und Witterungseinflüsse.

<b>Material:</b>	NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) Gummi mit Gewebeeinlage Polychloropren (Neopren)	<b>Betriebsdruck:</b>	10 bar
		<b>Berstdruck:</b>	30 bar
<b>Temperaturbereich:</b>	-35 bis +110 °C	<b>Info:</b>	nicht für Biodiesel geeignet
<b>DIN/ISO:</b>	73379-2A		

Wandstärke mm	Aussen-Ø mm	Innen-Ø mm	Biegeradius mm		ME	LE	Artikel-Nr.
2,65	8,5	3,2	30		Meter	15	51280032
3	10,5	4,5	35		Meter	15	51280045
	12	6	60		Meter	15	51280060
	13,5	7,5	75		Meter	10	51280075
	15,5	9,5	70		Meter	10	51280095
3,5	19	12	80		Meter	5	51280120
<b>Zubehör</b>				<b>siehe</b>	<b>nur für</b>	<b>LE</b>	
Wandhalterung, Kraftstoffleitung				Seite 1	51280032 51280045 51280060 51280075 51280095 51280120	1	51280660

