



# Steckdose

Steckdose mit unverlierbarem Deckel, die bei Agrarfahrzeugen besonders im Innen- und Motorbereich eingesetzt wird, aber auch in Booten Verwendung findet.

|                          |   |                           |                     |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| <b>Pol-Anzahl:</b>       | 1   | <b>Einbaudurchmesser:</b> | 18,5 mm             |
| <b>Material:</b>         | Kunststoff                                  | <b>bis Stromstärke:</b>   | 16 A                |
| <b>Innendurchmesser:</b> | 12 mm                                       | <b>Querschnitt:</b>       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Montageart:</b>       | vormontiert                                 | <b>Kabellänge:</b>        | 300 mm              |
| <b>DIN/ISO:</b>          | 4165  | <b>Schutzart:</b>         | IP 67               |
| <b>Info:</b>             | mit Schraubverschluß<br>mit Anschlußleitung | <b>Temperaturbereich:</b> | -40 - +105 °C       |
| <b>Spannung von:</b>     | 6V  |                           |                     |
| <b>bis Spannung:</b>     | 24V   |                           |                     |

| Steckdose | LE | Artikel-Nr. |
|-----------|----|-------------|
|           | 1  | 51306730    |

