


Blitz-Kennleuchte



Die Blitz-Kennleuchte kann mit 10 verschiedenen Blitz-Frequenzen programmiert werden.

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Höhe: | 75,7 mm | Info: | mit Schalter |
| Gehäusedurchmesser: | 147,2 mm | Spannung: | 10 bis 30 V |
| Blitzintervall: | 150 1/min | Leistungsaufnahme: | 28 W |
| Zulassungsart: | E-Typ-geprüft | Montage: | Rohrstutzen, flexibel |
| Temperaturbereich: | -40 bis +65 °C | Info: | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) |
| Material: | Gummi PC (Polycarbonat) | | |

| LEDs | Frequenzbereich Hz | IP-Code | Farbe | LED | Anschluss | LE | Artikel-Nr. |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------|-----|---|-----------|-------------|
| 12 | 2,5 | IP 67 | ○ | ● |  | 1 | 84770603 |
| Zubehör | | | | | siehe | LE | |
| Halter, Rundumkennleuchte | | | | | Katalog06 | 1 | 84771021 |
| | | | | | Katalog06 | 1 | 84771022 |
| | | | | | Katalog06 | 1 | 84771024 |
| | | | | | Katalog06 | 1 | 84771615 |

